

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

iDS-7208HUHI-M2/XT/4A+8/4ALM

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16 IP
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Resolución máxima de entrada 8MP @12fps
- Detección de movimiento en todos los canales
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas en hasta 8 canales
- Detección facial hasta en 4 canales
- Reconocimiento facial
- Entrada y salida de audio
- Audio sobre coaxial
- Alarmas
- Control PTZ (RS485, Coaxial)
- Salida HDMI 4K, VGA y CVBS
- Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	8 CH IP adicional: Hasta 16 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	4 Canales RCA 8 Canales de audio por coaxial
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8Mpx @ 12FPS, 3K (2960x1665)@25FPS, 5Mpx @20FPS, 4Mpx @25FPS, 1080p@25FPS, 720p@25FPS HDCVI: 8Mpx @ 12FPS, 3K (2880x1620)@25FPS, 5Mpx @20FPS, 4Mpx @25FPS, 1080p@25FPS, 720p@25FPS AHD: 5Mpx @20FPS, 4Mpx @25FPS, 1080p@25FPS, 720p@25FPS
Codificación Main Stream	8Mpx@8 FPS; 3K@12 FPS, 5Mpx@12 FPS; 4Mpx @15 FPS; 8Mpx Lite@15 FPS; 3Mpx@18 FPS; 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 FPS(P)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento disponible en todos los canales analógicos
AcuSense	AcuSense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 8 canales de vídeo analógico.
AcuSearch	Búsqueda inteligente AcuSearch hasta en 8 canales

Detección Facial	Detección facial; búsqueda de foto. Disponible en hasta 4 canales.
Reconocimiento facial	Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales. Un fallo del disco duro no provocará la pérdida de datos de la biblioteca de imágenes faciales, ya que esta cuenta con copias de seguridad tanto en el disco duro como en la memoria flash. Alarma de comparación de imágenes faciales de 4 canales (cámara analógica de alta definición)
Alarmas	8 entradas / 4 salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 3.0 (panel trasero) / 1 x USB 2.0 (panel delantero) / RS-485 / RJ45 (Ethernet)
Ancho de banda	256 Mbps
Conexiones Remotas	64
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 3.3 A, ? 40 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones	385 (An) x 315 (Fo) x 52 (Al) mm
Peso	? 1.78 Kg (sin HDD)